



## ACRYL-GLANZ *brillant*

Specjalna ochrona  
o długotrwałym działaniu.

Art.-Nr. 2622

**ACRYL-GLANZ *brillant*** to powłoka gwarantująca błyszczące podłogi,

- do zabezpieczania wszystkich wodoodpornych posadzek,
- sprawia, że podłogi są łatwe w utrzymaniu czystości,
- nadaje się do polerowania miękkim padem, lub polerką.

**ACRYL-GLANZ *brillant*** przekona wymagającego konsumenta dzięki:

- mocnej i nieprzyjmującej brudu powłoce,
- odporności wobec środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu,
- delikatnemu zapachowi i bezpieczeństwu dla skóry przy nanoszeniu.



### Obszary zastosowań i zalecane rozcieńczenie:

**Podstawowe nakładanie:** **ACRYL-GLANZ *brillant*** cienko nanieść i równomiernie rozprowadzić na starannie oczyszczonej wcześniej podłodze !!!, po wyschnięciu pierwszej warstwy (około 30-45 minut), przy mocno eksploatowanych podłogach powtórzyć czynność 1 lub 2 razy /nanosić kolejną warstwę w poprzek poprzedniej/. Nanoszenie ogólnie dostępnymi sposobami; mopem, ścierką, itp. Przy silnie wchłaniających podłogach przed zastosowaniem – zagruntować powierzchnię 50 % roztworem **ACRYL-GLANZ *brillant*** z wodą, po około 45 minutach czasu schnięcia nałożyć kolejno dwie warstwy (druga po wyschnięciu pierwszej).

Nałożone warstwy nadają się do maszynowego polerowania.

**Zużycie:** około 10 litrów **ACRYL-GLANZ *brillant*** na 140 m<sup>2</sup> powierzchni podłogi (3 x warstwy).

**Czyszczenie:** do codziennej pielęgnacji polecamy pH neutralny środek czyszczący All-CLEAN (art.2540) lub środek na bazie alkoholu ALKO-SUPER (art.2546).

Do usunięcia warstw polecamy All-FORTE (art.2520).

**Chronić przed mrozem. Nie stosować przy temperaturze poniżej 5 °C i w pełnym słońcu.**

#### Charakterystyka chemiczna:

**Wygląd** mleczny płyn o łagodnym zapachu

**Skład:** roztwór z żywic akrylowych, środki konserwujące i zapachowe. Nie zawiera: AOX, amoniaku, kwasu i formaldehydu.

**Klasyfikacja:** niesklasyfikowany jako niebezpieczny środek

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: styczeń 2013

**Dystrybutor:** Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: [klinsc@poczta.onet.pl](mailto:klinsc@poczta.onet.pl)