



MONIL[®] -RS

Farba przeciwrdzewna - konwerter rdzy.

Art.-Nr. 4200



MONIL[®] -RS preparat przeciwrdzewny atestowany przez TUV

- zatrzymuje proces rdzewienia, jest przyjazny dla środowiska i trwały,
- tworzy stabilną i odporną warstwę ochronną,
- chroni zabezpieczone części bez dalszego malowania przez wiele miesięcy.

MONIL[®] -RS ma wszechstronne zastosowanie

- do gruntowania żelaza i stali,
- do prac naprawczych przed lakierowaniem.
- właściwy dla wszystkich typów pojazdów.



Obszary zastosowań i zalecane rozcieńczenie:

Bez rozcieńczenia. Przed użyciem wstrząsnąć lub wymieszać. Luźne warstwy rdzy i farby usunąć szczotką drucianą lub papierem ściernym. Zmyć brud i odtłuścić powierzchnię.

MONIL[®]-RS nanosić pojedynczą warstwą bardzo cienko wałkiem, pędzlem lub pistoletem natryskowym. Po 15-30 minutach, warstwa ochronna staje się fioletowo-czarna. Warstwę ochronną można malować dopiero jak jest całkowicie sucha (min. 3 godziny).

MONIL[®]-RS jest szczególnie wydajny, 1 litr pokrywa 15-17 m².

Przy rozpylaniu jeżeli jest to konieczne rozcieńczać maksymalnie do 5% wodą. Nie używać rozpuszczalników. Narzędzia po użyciu czyścić wodą. Nie pracować przy temperaturze poniżej 5^oC.

Chronić przed mrozem i gorącem.

Charakterystyka chemiczna:

Wygląd: szary płyn o charakterystycznym zapachu.

Skład: przyrządzony z dyspersyjnych polimerów i substancji czynnych w wodzie.

Wolny od AOX, rozpuszczalników i fosforanów.

Klasyfikacja: nieszkodliwy, brak niebezpiecznych składników.

Wszystkie zawarte substancje rozkładają się biologicznie.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: styczeń 2013

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl