



FLUSSIGENTHARTER PŁYN ZMIĘKCZAJĄCY

Wysoce stężony stabilizator twardości.

Art.-Nr. 4760



Płyn zmiękczający w pełni uniemożliwia

- Powstawanie osadów wapiennych w urządzeniach HD na gorącą wodą.
- Powstawanie kamienia w wodzie układów chłodzenia.
- Złogów w urządzeniach na gorącą wodę.

Płyn zmiękczający działa zapobiegawczo i ochronnie

- We wszystkich powszechnie używanych materiałach i tworzywach.
- Nie pieniający, nie toksyczny i niedrażniący dla skóry.
- Bardzo skuteczny przy minimalnym dozowaniu, wydajny i niezawodny.



Obszary zastosowań i zalecane użycie:

Koncentrat - do sprzętów wysokociśnieniowych HD - nierozcieńczony wlać do właściwego zbiornika urządzenia na zmiękczacz.

20 - 40 g / m³ - do urządzeń na gorącą wodę i obiegów chłodniczych.
Dawkowanie zależy od twardości wody.
Ilość 20-40g/m³ z reguły jest wystarczające.
Przy bardzo twardej wodzie dozowanie można podwoić.

Charakterystyka chemiczna:

Wygląd: Żółtawy płyn o łagodnym zapachu

Skład: Fosfoniany, polikarboksylany, konserwaty i środki pomocnicze w wodzie.

Nie zawiera AOX, środków zapachowych i barwników.

Klasyfikacja: Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Wszystkie składniki ulegają biodegradacji.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowią jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: styczeń 2013

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl