



OELBINDER

Środek wiążący olej.

Art.-Nr. 4780



OELBINDER jest neutralnym i bezpiecznym absorbentem

- łatwo wiąże oleje, smary, rozpuszczalniki,
- ciekłe chemikalia, kwasy i zasady,
- praktycznie bez pyłu, niepalny, o wysokiej chłonności.

OELBINDER stosuje się jako środek wiążący

- wszędzie tam, gdzie może wyciekać olej i płyny,
- w handlu, przemyśle, rzemiośle i inżynierii mechanicznej,
- w instalacjach hydraulicznych, mieszających lub napełniających.



Charakterystyka chemiczna:

Wygląd:

Jasnobrązowy granulat.

Rozkład wielkości cząstek:

98,3% między 0,5-4 mm; 1,4% między 0,125 - 0,5 mm; 0,3% mniej niż 0,125 mm (praktycznie brak zawartości pyłu).

Certyfikaty jakości:

Spełnia wymagania Ölbintera, zawiadomienie Ministra Środowiska, Ochrona przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego z dnia 12 marca 1990 r. i 23 kwietnia 1998 r.

Pakowanie:

Puszka (1 kg), wiadro (10 kg), bęben z szeroką szyjką (30, 60, 120 kg).

Instrukcje:

Rozprowadź środek absorbujący na rozlanych płynach, olejach itp., Odczekaj kilka minut, usunąć go fizycznie i pozamiatać podłogę.

1 kg OELBINDER absorbuje ok. 1 litr cieczy.

Uwaga:

OELBINDER należy przechowywać w suchym miejscu.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowią jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: lipiec 2015

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl