



## HLR-SUPER

Wysoko wydajny odrdzewiacz.

Art.-Nr. 5030




### HLR-SUPER

- rozwiązuje te przypadki, w których zawodzą inne produkty i metody,
- oszczędza pieniądze, czas, energię i paliniki do cięcia,
- ma doskonałe właściwości wypierania wody i penetracji.

### HLR-SUPER

- jest super pomocny w przemyśle i warsztatach,
- pomaga przy odkręcaniu skorodowanych i zapieczonych śrub i wkrętów,
- przy utrzymaniu właściwej pracy łańcuchów, przegubów i zawiasów.



### Obszary zastosowania:

Odkręcanie zardzewiałych połączeń: nanieść natryskowo **HLR-SUPER** na żadaną powierzchnię, pozostawić na kilka minut aby zadziałał i spenetrował zanieczyszczenia.

Następnie przystąpić do demontażu (odkręceniu śrub lub nakrętek). W razie mocnej korozji lub zapieczenia powtórzyć natrysk.

Przy pojemnikach aerozolowych przed użyciem mocno wstrząsnąć. Stosować tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Aby zapobiec korozji gwintów:

Pokryć gwint specjalnym smarem COPPER-LUB 1300 (Art. 5010) i pozostawić na kilka minut.

#### Charakterystyka chemiczna:

**Wygląd:** żółta ciecz o zapachu olejowym.

**Skład:** Roztwór ropy naftowej, olejów mineralnych i wrzecionowych, MoS<sub>2</sub> i inhibitorów korozji.

Nie zawiera AOX i FCKW (pochodne chloru i fluoru niszczące warstwę ozonową)

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowią jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania.

**Dystrybutor:** Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: [klinsc@poczta.onet.pl](mailto:klinsc@poczta.onet.pl)