



AQUA-PUSH

Likwidator wilgoci.

Art.-Nr. 5040




AQUA-PUSH, preparat tworzący folię ochronną dla urządzeń elektrycznych i instalacji

- Środek kontaktowy usuwający wilgoć.
- Nie obniża przewodnictwa elektrycznego.
- Chroni przed korozją i zwarciami.

AQUA-PUSH jest stosowany tam, gdzie urządzenia i instalacje elektryczne powinny być chronione przed wilgocią;

- w układach zapłonowych, panelach sterujących, silnikach elektrycznych,
- w gniazdach połączeń kablowych i urządzeń,
- w technice radiowej i telewizyjnej, oraz automatyce i urządzeniach komunikacyjnych.



Sposób użycia:

W sprayu Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik; Spryskać czyszczoną powierzchnię. Mocno zabrudzone lub skorodowane powierzchnie (np. układ zapłonowy) wcześniej wyczyścić. Zabieg zabezpieczającą powłoką należy powtarzać we właściwych (regularnych) odstępach.

Luzem Płyn **AQUA- PUSH** przelać do spryskiwacza i nanosić na czyszczoną powierzchnię natryskowo (jw. opisano).

Zachować ostrożność - Określone tworzywa sztuczne mogą być osłabione. Zaleca się wykonanie próby na próbce tworzywa.

Charakterystyka chemiczna:

Wygląd: żółty płyn o zapachu eteru

Skład: Roztwór mieszaniny olejów mineralnych z rozpuszczalnikami eterowymi.

Klasyfikacja: wysoce łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić od światła i temperatury powyżej 50°C. Nie przekłuwać i nie spalać także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie palić tytoniu. Nie spryskiwać gorących powierzchni. Stosować tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: styczeń 2013

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl