



HWR- ZINKSPRAY

Ochrona przed korozją

Art.-Nr. 5120




HWR-ZINKSPRAY zapewnia maksymalną ochronę części żelaznych i stalowych

- Termoodporny spray chroniący przed korozją o dużej zawartości czystego cynku.
- Tworzy elastyczną, dobrze przylegającą powłokę, którą można pokryć lakierem.
- Ogranicza korozję od spodu, nadaje się również do zagrzewania punktowego.

HWR-ZINKSPRAY ma wszechstronne zastosowanie

- Do gruntowania części żelaznych i stalowych,
- Do prac remontowych lakierowanych części.



WSKAZÓWKI DO ZASTOSOWANIA

Gotowy do użycia

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć, aby stalowe kulki swobodnie się przemieściły.
- Spryskać równomiernie powierzchnię (na krzyż) i zostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia wynosi ok. 15 minut. **HWR-ZINKSPRAY** jest odporny na temperaturę do ok. 450 C.

Charakterystyka chemiczna:

Wygląd: Wygląd: aerozol o szarej barwie.

Skład: roztwór rozpuszczalnika, epoksyakrylatu, płynu cynkowego i składników napędowych.

Nie zawiera CKW i FCKW.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: lipiec 2015

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl