



HWR-ALUZINK

Spray naprawczy.

Art.-Nr. 5130




HWR-ALUZINK zapewnia maksymalną ochronę części żelaznych i stalowych

- Termoodporny spray do napraw o dużej zawartości cynku i aluminium
- Tworzy elastyczną, dobrze przylegającą powłokę, którą można pokryć lakierem
- Ogranicza korozję od spodu, nadając się również do zgrzewania punktowego

HWR-ALUZINK ma wszechstronne zastosowanie

- Do gruntowania części żelaznych i stalowych,
- Do prac remontowych lakierowanych części.



WSKAZÓWKI DO ZASTOSOWANIA

Gotowy do użycia

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć, aby stalowe kulki swobodnie się przemieściły. Spryskać równomiernie powierzchnię (na krzyż) i zostawić do wyschnięcia.
- Czas schnięcia wynosi ok. 20 minut. **HWR-ALUZINK** jest odporny na temperaturę do ok. 450 C.

Charakterystyka chemiczna:

Wygląd: aerozol o charakterystycznym zapachu.

Skład: roztwór rozpuszczalnika, epoksyakrylatu, składników napędowych, płynu cynkowego i pigmentów aluminium.

Nie zawiera CKW i FCKW.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowią jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: lipiec 2015

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl