



# ACRYL-GLANZ

Specjalna ochrona  
o długotrwałym działaniu.

Art.-Nr. 2620

## ACRYL-GLANZ

- jest antypoślizgową powłoką ochronną z aksamitnym połyskiem,
- wyjątkowo mocna i odporna na zabrudzenia,
- zapewnia łatwą do czyszczenia powierzchnię.

## ACRYL-GLANZ

- służy do pokrywania wszystkich wodoodpornych posadzek podłogowych,
- jest wolny od podrażniających i toksycznych składników,
- nadaje się do pielęgnacji podłóg sportowych wg **DIN 18032**.



## Obszary zastosowań i zalecane rozcieńczenie:

**Podstawowe nakładanie:** **ACRYL-GLANZ** nanieść cienką warstwą i równomiernie rozprowadzić na starannie oczyszczoną wcześniej podłogę !!!, po wyschnięciu pierwszej warstwy (około 30-45 minut), przy mocno eksploatowanych podłogach powtórzyć czynność 1 lub 2 razy /nanosić kolejną warstwą w poprzek poprzedniej/. Nanoszenie ogólnie dostępnymi sposobami; mopem, ścierką, itp.

Przy silnie wchłaniających podłogach przed zastosowaniem – zagruntować powierzchnię 50 % roztworem **ACRYL-GLANZ** z wodą, po około 45 minutach czasu schnięcia nałożyć kolejno dwie warstwy (druga po wyschnięciu pierwszej). Nałożone warstwy nadają się do maszynowego polerowania.

**Zużycie:** około 10 litrów **ACRYL-GLANZ** na 140 m<sup>2</sup> powierzchni podłogi (3 x warstwy).

**Odświeżenie:** **ACRYL-GLANZ** około 1:100 rozcieńczyć z wodą (100 ml. na 10 litrów wody) i normalnie przetrzeć wcześniej domytą i wysuszoną powierzchnię podłogi.

Parkiety (np.dyskoteka) codziennie - rozcieńczenie 1:20 z wodą (500 ml do 10 litrów wody).

**Czyszczenie:** do codziennej pielęgnacji polecamy pH neutralne środki czyszczące np. **All-CLEAN** (art.2540) lub alkoholowy środek **ALKO-SUPER** (atr.nr 2546). Nie stosować do mycia mocnych, nierozcieńczonych środków alkoholowych, gdyż warstwa straci właściwości przeciwpoślizgowe.

Do usunięcia warstw polecamy **All-FORTE** (art.2520).

**Chronić przed mrozem. Nie stosować przy temperaturze poniżej 5 °C i w pełnym słońcu.**

### Charakterystyka chemiczna:

**Wygląd** mleczny płyn o łagodnym zapachu

**Skład:** Usieciowane polimery z tworzy sztucznych, środki zwilżające i konserwanty w wodzie.

**Nie zawiera:** AOX, amoniaku, kwasu i formaldehydu.

**Certyfikacja:** Zgodnie z normą DIN 18032 w zakresie opieki odpowiednich terenów sportowych (Otto-Graf- Institut, Universität Stuttgart)  
pH 8 - neutralne.



Powyzsze informacje zostaly zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiac jednoczesnie gwarancji ich poprawnosci i kompletnosci. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z niewlasciwego stosowania.

**Dystrybutor:** Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: [klinsc@poczta.onet.pl](mailto:klinsc@poczta.onet.pl)