



MONIL[®]-RS

Farba przeciwrdzewna - konwerter rdzy.


Art.-Nr. 4200

MONIL[®]-RS

- zatrzymuje proces rdzewienia w sposób trwały i przyjazny dla środowiska,
- przekształca istniejącą rdzę i zapobiega dalszemu powstawaniu rdzy,
- tworzy stabilną i odporną warstwę ochronną.

MONIL[®]-RS

- chroni przed rdzą przez kilka miesięcy bez dalszego malowania,
- służy do gruntowania części żelaznych i stalowych,
- nadaje się do prac naprawczych przed lakierowaniem.



Obszary zastosowań i zalecane rozcieńczenie:

Bez rozcieńczenia. Przed użyciem wstrząsnąć lub wymieszać. Luźne warstwy rdzy i farby usunąć szczotką drucianą lub papierem ściernym. Zmyć brud i odtłuścić powierzchnię.

MONIL[®]-RS nanosić pojedynczą warstwą bardzo cienko wałkiem, pędzlem lub pistoletem natryskowym. Po 15-30 minutach, warstwa ochronna staje się fioletowo-czarna. Warstwę ochronną można malować dopiero jak jest całkowicie sucha (min. 3 godziny).

MONIL[®]-RS jest szczególnie wydajny, 1 litr pokrywa 15-17 m².

Przy rozpylaniu jeżeli jest to konieczne rozcieńczać maksymalnie do 5% wodą. Nie używać rozpuszczalników. Narzędzia po użyciu czyścić wodą. Nie pracować przy temperaturze poniżej 5°C.

Chronić przed mrozem i gorącem.

Charakterystyka chemiczna:

Wygląd: szary płyn o zapachu akrylu.

Skład: przyrządzony z dyspersyjnych polimerów i składników aktywnych w wodzie.

Wolny od AOX, rozpuszczalników i kwasu fosforowego.

Certyfikat jakości: Został przetestowany pod kątem skuteczności przez TÜV Rheinland.

pH: 2,5 kwasowe



Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowią jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania.

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl